形名 X1 モニター部

外形寸法 幅×高さ×奥行(スピーカー部除く) 133.3×80.4×7.4cm

卓上スタンド組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行 133.3×96.3×40.2cm(卓上スタンドFPT-TS55取付時)

画面サイズ

BS·110度CSデジタル\*3

ダイナミックコントラスト\*5

コントラスト

メガLEDパネル

おまかせドンピシャ高画質

Deep Color対応

録画

レグザリンク

USBハードディスク録画

画面寸法 幅×高さ/対角 121.0×68.0cm/138.8cm

44.0kg(卓上スタンドFPT-TS55取付時) 質量

梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 146.0×108.3×38.0cm

梱包時質量 48.5kg

消費電力

定格動作時(リモコン待機時) モニター部:320W(0.1W)/チューナー部:140W(0.2W)

570kWh/年(省エネ法 2012年度基準) \*1

3

500万:1

5000:1

対応

対応

おまかせドンピシャ高画質3

55V型

10.9

〈モニター部〉

\*1)省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。

この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、

画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。

\*7)デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。

\*3)BSアナログ放送は受信できません。 \*4)地上デジタルCATVパススルー対応です。

そのコピー制御情報に従って動作します。

市販品をご使用ください。

取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。

※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の 測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、

取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。

\*2)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。

\*5)ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での

\*6)「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、

\*8)同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので

年間消費電力量(モニター部・チューナー部合計)

チューナー部 外形寸法 幅×高さ×奥行 43.6×10.9×38.7cm

質量 10.5kg

梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 53.1 × 22.1 × 49.2 cm

梱包時質量 13.0kg

地上デジタル\*2 11

地上アナログ C13~C63/C13~C63 デジタルCATV\*4/アナログCATV

液晶パネル 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) VA方式 倍速フルHDパネル[フルHDクリアパネル]

1920×1080 画素数(水平×垂直)

高画質 映像処理エンジン CELLプラットフォーム

超解像技術採用 CELLプラットフォーム超解像技術 メガLEDバックライトコントロールシステム 対応

Wスキャン倍速/倍速・モーションクリア Wスキャン倍速

フルHDクリアパネル 対応

パワー質感リアライザー 対応

5-5フィルムモード 対応

階調クリエーション 対応

パス幅14ビット精度高画質化処理 対応

魔方陣アルゴリズム・プロ 対応

"x.v.color"対応 対応

内蔵ハードディスク録画 タイムシフトマシン用(2TB)

通常録画用(1TB)

タイムシフトマシン(地デジ8番組同時録画) 対応 ローミングナビ/検索ナビ/マルチサムネイル 対応/対応/対応

CELLレグザ番組表/録画リスト 対応/対応 オートチャプター/8番組マルチ表示 対応/対応

簡単ハイビジョン録画 対応 2番組同時録画 地デジ見ながらW録

Eメール録画予約 対応

簡単連ドラ予約/ちょっとタイム/今すぐニュース

追っかけ再生/レジューム再生 対応/対応 メディア / ネットワーク

地デジ高速チャンネル選局 対応

SDメモリーカードスロット 対応 ゲームダイレクト/ゲームモード 対応/対応

YouTube再生機能 対応

Operaブラウザ 対応

メディアプレーヤー 対応

テレビ版Yahoo! JAPAN対応 ひかりTV対応

アクトビラ ビデオ・フル対応

インターネット ネット・ダブルウインドウ 非対応

DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応 対応

レグザリンク・ダビング\*6(ダビング10対応) PCコネクト(HDMI接続)

高音質

マルチアンプシステム 対応

音声実用最大出力(JEITA) 60W(20W+20W(左ウーファー+右ウーファー)10W+10W(左ツィーター+右ツィーター))

HDMI入力端子(v.1.3 with Deep Color, "x.v.Color", Lip Sync) [1080 p(60 p / 24 p)入力対応] チューナー部:正面1/背面4・モニター部:1

ビデオ入力端子(S2映像入力/映像入力/音声入力) チューナー部:正面0 / 1 / 1[L·R] 背面1 / 2 / 2[L·R] モニター部:0 / 1 / 1[L·R]

光デジタル音声出力端子 チューナー部: 背面1 LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] チューナー部: 背面1(汎用)

外部スピーカー端子 モニター部:1[L·R] チューナー部:背面1・モニター部:1

電話回線(LINE)端子/ヘッドホーン端子 チューナー部:背面1/モニター部:1

快適設計

色温度センサー/明るさセンサー 色温度センサー

単四形乾電池(4個)、HDMIケーブル(1本)、スピーカー、スタンド取付部カバー、

対応/対応

CELLレグザリモコン、B-CASカード(6枚)、転倒防止用クリップ、ネジ(10個)

対応 対応(2台同時接続対応)

対応/対応/対応

対応

CELLレグザオーディオシステム コンテンツ適応音質制御

Audyssey EQ(オウディッシー)

オンタイマー\*7/オフタイマー

おまかせドンピシャ高音質

ダブルウインドウ

センタースピーカーモード 対応 ドルビーボリューム 対応

スピーカー(サイズ/個数) 8cm丸型/4個、3cm丸型/3個 端子

D5映像入力端子 チューナー部:背面1・モニター部:1

HDMIアナログ音声入力端子 チューナー部:背面1

USB端子 チューナー部:正面1(汎用)/背面2(録画専用)

サービス専用端子(USB接続)

スイベル機能(左右各15度)/ファンレス静音設計 非対応/非対応

付属品\*8